



EM bokashi

Un proseso aeróbiko ku mester di oksígeno

Ingrediente:

- 1 hèmber di mèst fresku di baka òf
- 1 hèmber di mèst di galiña òf
- 1 hèmber di mèst di kabai òf
- 1 hèmber di mèst di karné/kabritu òf
- 1 hèmber di blachi seku kòrtá,
- 1 hèmber di yerba seku/(gras)
- 1 hèmber di salvado (=zemelen) (ta e kaska di aros), bagas
- 1 hèmber di tera pretu seftá di bo kurá mes ----- opshonal
- 150 cc EM1
- 150 cc melasa
- 2.5 kilo mineralnan di klei
- 2.5 kilo kalki di kokolishi di laman
- 15 liter di awa di pos òf renbak



± 150 liter

E ingredientenan mester ta 150 liter di material orgániko, di kua por lo ménos tres diferente. Mas chikitu e ingredientenan ta mas mihó e fermentashon. (1 hèmber di 5 galòn)

Adishonal e.o.

- Kachi kachi di kòfi
- 0.5 kilo Vulkamin

Meskla ingrediente di bokashi

- Meskla e materialnan orgániko riba suela òf flur
- Ku awa kayente disolvé e melasa i poné den e sopra di 15 liter di awa
- Pone e EM-1 den e líkido di melasa i mesklá bon
- Sprengu e meskla di EM-1 + melasa + awa riba e materialnan miéntras ta meskla e materialnan
- Bo mester por forma un moketa ku e meskla sin ku e ta kai for di otro
- Tapa e totalidat ku saku di pita òf plèstik.
- E temperatura ta subi masha lihé. Ta bon pa mantené entre 35 i 45 grado Celsius.
- Si ta nesesario bòltu e material pa e fria. P.e. mainta i atardi.
- Den 3 pa 4 dia e Bokashi ta kla pa usa.
- Ora e ta kla e tin un holó zut-zür manera biña òf serbes.
- Ta bon pa us'é un bes sino ward'é den saku di plèstik pretu

Aplikashon

- 10 kilo pa 100m²
- 100 kilo pa 1000m²
- 100 gram di Bokashi pa 1m² ta generalmente sufisiente. Un suela pover na material orgániko bo por duna mas. E máksimo ta 1 kilo Bokashi riba 1m²